

接口机系列 / Dpanel 系列 音频转换面板

型号: Dpanel-M22



产品介绍

Dpanel系列 网络音频转换面板，实现网络数字音频信号与模拟音频信号的互转，4×4是模拟多媒体系统进行数字化升级、扩展的绝佳之选。

应用场景

会议室、多功能厅，预留隐藏式输入、输出接口。

产品参数

系列	DPANEL		
主要配置功能			
模拟输入通道	2	数模动态范围 (A计权)	120dB
模拟输出通道	2	模数动态范围 (A计权)	120dB
Dante输入通道	2	输入阻抗 (平衡式)	20kΩ
Dante输出通道	2	输出阻抗 (平衡式)	100Ω
Dante接口	1	EIN (A计权)	≤ -131 dBu
输入增益放大	旋转增益旋钮 (0 ~ 20dB)	通道隔离度	100dB @1k Hz, 4dBu
平衡/非平衡,输入/输出支持	支持	共模抑制	80dB @80 Hz
MIC/LINE,输入/输出支持	支持	最大输入电平	18dBu
48V幻象供电开关	支持	最大输出电平	18dBu
采样	48k@24bit	本底噪声	-90dBu
幻象供电	DC48V	系统延时	≤3ms
频率响应	20Hz ~ 20K Hz, ±1dB	工作电源	POE48V
THD+N	≤0.002% @1k, 4dBu	工作温度	0-40℃
机箱尺寸 (宽×深×高)	162*141*45(mm) ;		