

型号：44S、88S、1208S、1212S、1616S、44N、88N、1212N、1616N、D88S、D1616S、D88A、D1616A、D88N、D1616N



TI双核
高速浮点DSP



Dante
AoIP音频网络



51dB
超宽增益放大



核心算法
AFC, AEC, ANC



中控指令集
智能生成



高质量录制/播放
USB2.0接口

Tiger 系列搭载Ti双核高速浮点CPU，配合TIGER PLUS系统，将Ti芯片的处理能力大幅度提升，处理器最大支持16路模拟输入输出和16路Dante数字输入输出通道，可选配Dante网络传输模块，可以在高宽带的网络支持下实现低延时，高保真的音频信号传输。支持USB录播功能，支持RS232、RS485、GPIO控制接口，完美连接各种控制设备，可选配最新的反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）算法。

采样率	48KHz	最大输入电平	18dBu
幻象供电	48V	最大输出电平	18dBu
频率响应	20 - 20K Hz, ±0.2dB	输入阻抗（平衡式）	20kΩ
THD+N	≤0.003% @4dBu	输出阻抗（平衡式）	100Ω
共模抑制	70dB @80 Hz	工作电源	AC110V/220V,50Hz/60Hz
本底噪声	-90dBu	工作温度	-10-70℃
通道隔离度	104dB @1k Hz	机箱尺寸(宽x深x高)	482x258x45(mm)

TIGER PLUS系统，带给用户更直观的操作感受和更智能的音频处理体验，客户端支持Windows、IOS、Android系统，支持浏览器端控制方式，全面兼容IE、CHROME、FIREFOX。



本地长距离传输，配合DBOX、DMIC等，实现大楼、小区内长距离传输、适用于酒店、超市、体育馆、交通枢纽、主题公园、企业总部、行政中心、学习等大型多系统互联互通项目。



企业总部



体育场馆



交通枢纽



行政中心