



## 多模态会议单元

NAJA S301

1. 内置高性能嵌入式 CPU，处理速度更快，精雕细琢的结构设计，精致的表面处理，充分体现现代工业的精湛工艺。
2. 顶级金膜高保真麦克风音头，高品质拾音的保障，全金属咪杆设计。
3. 高灵敏度咪头，超心型拾音效果，最佳拾音距离40-80CM。
4. ★具备带电“热插拔”功能，短路保护功能。
5. ★通过主机可设定话筒身份，使用更灵活，满足高端需求，支持多主席同时在线，并支持摄像跟踪功能。
6. ★ID编号可以统一编号也可以单一编号。
7. 具备话筒物理开关键。
8. 1个 $\varnothing 3.5\text{mm}$ 的立体声耳机插口，参会者可以选择用耳机聆听发言。
9. 系统单元采用6芯屏蔽线，T型手拉手连接，系统连接更简便，更可靠。

拾音头	14 毫米电容式镀金膜咪头	尺寸	咪杆尺寸：232mmx37mmx25mm
指向特性	超心型		底座尺寸：149mmx94mmx55mm
灵敏度	-34dB $\pm$ 2dB	最大功耗	<1W
等效噪声级	<25dB SPL (A)	耳机负载	32 $\Omega$ -2K $\Omega$
过载谐波失真	<1%	耳机输出接口	$\varnothing 3.5\text{mm}$ 立体声插孔
最大声压级	110dB(3%T.H.D.@1kHz, 0dB SPL =2x10Pa)	耳机音量	10mW
频率响应	20Hz-20kHz; 125 (-6dB) -14kHz (-3dB)	连接方式	6芯屏蔽线

