



多模态会议单元

NAJA S301P

- 1.内置高性能嵌入式 CPU，处理速度更快，精雕细琢的结构设计，精致的表面处理，充分体现现代工业的精湛工艺。
- 2.顶级金膜高保真麦克风音头，高品质拾音的保障，全金属咪杆设计。
- 3.高灵敏度咪头，超心型拾音效果，最佳拾音距离40-80CM。
- 4.★具备带电“热插拔”功能，短路保护功能。
- 5.★通过主机可设定话筒身份，使用更灵活，满足高端需求，支持多主席同时在线，并支持摄像跟踪功能。
- 6.★ID编号可以统一编号也可以单一编号。
- 7.3.5寸彩色触控显示屏，也可以向后台发送指令，实现前后台通信。
- 8.具备签到\投票\表决\评分等功能，支持动态表盘显示时间。
- 9.具备话筒物理开关键。
- 10.1个 \varnothing 3.5mm 的立体声耳机插口，参会者可以选择用耳机聆听发言。
- 11.系统单元采用6芯屏蔽线，T型手拉手连接，系统连接更简便，更可靠。

| | | | |
|--------|---|--------|----------------------|
| 屏幕分辨率 | 640×480 | 灵敏度 | -34dB±2dB |
| 拾音头 | 14毫米电容式镀金膜咪头 | 尺寸 | 咪杆尺寸：232mmx37mmx25mm |
| 指向特性 | 超心型 | 底座尺寸 | 149mmx94mmx55mm |
| 灵敏度 | -34dB±2dB | 最大功耗 | <2.5W |
| 等效噪声级 | <25dB SPL (A) | 耳机负载 | 32Ω-2KΩ |
| 过载谐波失真 | <1% | 耳机输出接口 | Ø 3.5mm 立体声插孔 |
| 最大声压级 | 110dB(3%T.H.D.@1kHz, 0dB SPL =2x10Pa) | 耳机音量 | 10mW |
| 频率响应 | 20Hz-20kHz; 125 (-6dB) -14kHz (-3dB) | | |

