

Dante转换接口

型号：Osteich DI22、Osteich DO22、Osteich DU22



产品特性



防雷、浪涌保护



小巧精致



微秒级延迟



支持POE



支持Dante软件



3种信号互转



会议室



多功能厅



剧院

产品参数

系列	Osteich		
型号	Osteich DI22	Osteich DO22	Osteich DU22
规格参数			
最高信号电平（平衡）	18dBu		/
频率响应	20Hz-20kHz, ±0.5dB		/
阻抗	20kΩ（平衡式） 10kΩ（非平衡式）	110Ω（平衡式）	/

产品简介

Osteich DI22

- 1.支持两路模拟音频信号输入，两路Dante网络音频信号输出；
- 2.两个卡侬公头用于输入模拟音频信号；
- 3.1个RJ45网口连接交换机用于输出Dante网络音频信号；

Osteich DO22

- 1.支持两路Dante网络音频信号接入，两路模拟音频信号输出；
- 2.两个卡侬公头用于输出模拟音频信号；
- 3.1个RJ45网口连接交换机用于接收Dante网络音频信号；

Osteich DU22

- 1.DU22采用USB供电方式；
- 2.支持USB信号输入转Dante信号输出，以及Dante信号输入转USB信号输出的双向通道信号传输。

应用场景

适用于多功能厅、礼堂、录音室、以及各类演出场所。

动态范围	>100dB		/
信噪比	>100dB		/
THD+N	<0.003%@4dBu,1KHz		/
连接器	RJ45及1 XLR-F RJ45及2 XLR-F	RJ45及1 XLR-M RJ45及2 XLR-M	RJ45及USBA类
电源	Class1802.3afPoE		USB
采样率	48kHz		
位深	24bit		
Dante设备延迟	1、2或5ms（可使用DanteController配置）		
网络传输	Dante IP AES67 RTP音频		
USB	/		规范等级USB2.0

一站式全网络化音视频系统解决方案制造商

One-stop All-networked Audio And Video System Solution Manufacturer

深圳市声菲特科技技术有限公司
 SHENZHEN S-TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

总机：0755-29983191

售后热线：400-900-2726

邮箱：service@s-track.cn

网址：www.s-track.cn

地址：广东省深圳市光明区尚智科技园区1B 9楼



扫码了解更多